

## PLATFORMĂ FIXĂ 45°

- execuție conform EN ISO 14122
- pantă de urcare de 45°
- greutate max. / produs: 300 kg
- greutate max. / treaptă: 150 kg
- material: aluminiu AlMgSi
- înălțimea maximă de lucru este H+2 m
- adâncime platformă 525 mm



### CARACTERISTICI GENERALE

- lățimea treptelor este de 600/800/1000 mm, iar grosimea de 30 mm
- adâncimea treptelor este de 240 mm
- înălțimea pe verticală între trepte este 210 mm
- distanța pe orizontală între trepte este 210 mm
- balustradele au înălțimea de 1000 mm
- produsele trebuie încastate în pardosea și pereții de sprijin (sistem de corniere zincate puse la dispoziție de producător)

Lățime treaptă 60 cm				Lățime treaptă 80 cm				Lățime treaptă 100 cm			
Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte
PF4564	840	1340	4	PF4584	840	1340	4	PF45104	840	1340	4
PF4565	1050	1550	5	PF4585	1050	1550	5	PF45105	1050	1550	5
PF4566	1260	1760	6	PF4586	1260	1760	6	PF45106	1260	1760	6
PF4567	1470	1970	7	PF4587	1470	1970	7	PF45107	1470	1970	7
PF4568	1680	2180	8	PF4588	1680	2180	8	PF45108	1680	2180	8
PF4569	1890	2390	9	PF4589	1890	2390	9	PF45109	1890	2390	9
PF45610	2100	2600	10	PF45810	2100	2600	10	PF451010	2100	2600	10
PF45611	2310	2810	11	PF45811	2310	2810	11	PF451011	2310	2810	11
PF45612	2520	3020	12	PF45812	2520	3020	12	PF451012	2520	3020	12
PF45613	2730	3230	13	PF45813	2730	3230	13	PF451013	2730	3230	13
PF45614	2940	3440	14	PF45814	2940	3440	14	PF451014	2940	3440	14
PF45615	3150	3650	15	PF45815	3150	3650	15	PF451015	3150	3650	15
PF45616	3360	3860	16	PF45816	3360	3860	16	PF451016	3360	3860	16
PF45617	3570	4070	17	PF45817	3570	4070	17	PF451017	3570	4070	17
PF45618	3780	4280	18	PF45818	3780	4280	18	PF451018	3780	4280	18