


PLATFORMĂ FIXĂ 60°

- execuție conform EN ISO 14122
- pantă de urcare 60°
- greutate max. / produs: 300 kg
- greutate max. / treaptă: 150 kg
- material: aluminiu AlMgSi
- înălțimea maximă de lucru este H+2 m
- adâncime platformă 525 mm



CARACTERISTICI GENERALE

- lățime trepte: 600/800/1000 mm
- grosime trepte: 30 mm
- adâncimea treptelor este de 175 mm
- înălțimea pe verticală între trepte este 250 mm
- distanța pe orizontală între trepte este 145 mm
- balustradele au înălțimea de 1000 mm
- produsele trebuie încastate în pardosea și pereții de sprijin (sistem de corniere zincate puse la dispoziție de producător)

Lățime treaptă 60 cm				Lățime treaptă 80 cm				Lățime treaptă 100 cm			
Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte
PF6064	1000	1080	4	PF6084	1000	1080	4	PF60104	1000	1080	4
PF6065	1250	1225	5	PF6085	1250	1225	5	PF60105	1250	1225	5
PF6066	1500	1370	6	PF6086	1500	1370	6	PF60106	1500	1370	6
PF6067	1750	1515	7	PF6087	1750	1515	7	PF60107	1750	1515	7
PF6068	2000	1660	8	PF6088	2000	1660	8	PF60108	2000	1660	8
PF6069	2250	1805	9	PF6089	2250	1805	9	PF60109	2250	1805	9
PF60610	2500	1950	10	PF60810	2500	1950	10	PF601010	2500	1950	10
PF60611	2750	2095	11	PF60811	2750	2095	11	PF601011	2750	2095	11
PF60612	3000	2240	12	PF60812	3000	2240	12	PF601012	3000	2240	12
PF60613	3250	2385	13	PF60813	3250	2385	13	PF601013	3250	2385	13
PF60614	3500	2530	14	PF60814	3500	2530	14	PF601014	3500	2530	14
PF60615	3750	2675	15	PF60815	3750	2675	15	PF601015	3750	2675	15
PF60616	4000	2820	16	PF60816	4000	2820	16	PF601016	4000	2820	16
PF60617	4250	2965	17	PF60817	4250	2965	17	PF601017	4250	2965	17
PF60618	4500	3110	18	PF60818	4500	3110	18	PF601018	4500	3110	18