



PLATFORMĂ & TREPTE 45°

- execuție conform EN ISO 14122
- pantă de urcare: 45°
- greutate max. / produs: 300 kg
- greutate max. / treaptă: 150 kg
- material: aluminiu AlMgSi
- înălțimea maximă de lucru este H+2 m
- adâncime platformă 525 mm



CARACTERISTICI GENERALE

- lățime trepte: 600/800/1000 mm
- grosime: 30 mm
- adâncime trepte: 240 mm
- înălțime pe verticală între trepte: 210 mm
- distanță pe orizontală între trepte: 210 mm
- balustrade cu înălțimea de 1000 mm
- produsele trebuie încastate în pardosea și pereții de sprijin (sistem de corniere zincate puse la dispoziție de producător)

Lățime treaptă 60 cm				Lățime treaptă 80 cm				Lățime treaptă 100 cm			
Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte
PT4564	840	1340	4	PT4584	840	1340	4	PT45104	840	1340	4
PT4565	1050	1550	5	PT4585	1050	1550	5	PT45105	1050	1550	5
PT4566	1260	1760	6	PT4586	1260	1760	6	PT45106	1260	1760	6
PT4567	1470	1970	7	PT4587	1470	1970	7	PT45107	1470	1970	7
PT4568	1680	2180	8	PT4588	1680	2180	8	PT45108	1680	2180	8
PT4569	1890	2390	9	PT4589	1890	2390	9	PT45109	1890	2390	9
PT45610	2100	2600	10	PT45810	2100	2600	10	PT45110	2100	2600	10
PT45611	2310	2810	11	PT45811	2310	2810	11	PT45111	2310	2810	11
PT45612	2520	3020	12	PT45812	2520	3020	12	PT45112	2520	3020	12
PT45613	2730	3230	13	PT45813	2730	3230	13	PT45113	2730	3230	13
PT45614	2940	3440	14	PT45814	2940	3440	14	PT45114	2940	3440	14
PT45615	3150	3650	15	PT45815	3150	3650	15	PT45115	3150	3650	15
PT45616	3360	3860	16	PT45816	3360	3860	16	PT45116	3360	3860	16
PT45617	3570	4070	17	PT45817	3570	4070	17	PT45117	3570	4070	17
PT45618	3780	4280	18	PT45818	3780	4280	18	PT45118	3780	4280	18