

# Scări de aluminiu cu treaptă lată

## SCĂRI RIGIDIZATE CU TREPTE LATE ȘI BALUSTRADĂ

- destinate utilizării în magazine, depozite, spații industriale, birouri, biblioteci, dar și pentru utilizatorul casnic
- execuție conform normelor EN 131
- încărcare maximă admisibilă 150 kg
- pliabilă



### CARACTERISTICI GENERALE

- cu urcare pe o singură parte
- lonjeroane din aluminiu, dimensiuni 61,4 x 23,4 mm
- trepte fixate de lonjeroane cu nituri de oțel și sudură
- partea de sprijin din spate este realizată în construcție sudată foarte rigidă
- balamale din oțel zincat
- trepte de urcare din aluminiu cu adâncimea 80 mm
- distanța pe verticală între trepte 230 mm
- suport de scule din plastic în partea superioară
- dopuri de plastic antiderapante la bază
- balustradă pe ambele părți

Tip	Trepte	H [m]	H* [m]	Masa [kg]
ARB3	3	0.7	2.7	6.2
ARB4	4	0.9	2.9	7.9
ARB5	5	1.1	3.1	9.5
ARB6	6	1.3	3.3	10.9
ARB7	7	1.5	3.5	12.1
ARB8	8	1.7	3.7	13.2
ARB9	9	2.0	4.0	14.9
ARB10	10	2.2	4.2	16.5

